

TECHNOmark[®]
— smart traceability



Prenosný značiaci systém
READY

Batériou napájaný ručný prenosný systém READY je výsledkom spolupráce medzi nemeckým a francúzskym výrobcom mikroúderových značiacich zariadení. Dlhoročné skúsenosti s výrobou mobilných systémov ručného značenia a znalosť požiadaviek zákazníkov boli vložené do vývoja profesionálneho prenosného značiaceho stroja na batériu.

Ready 65/30

Výhody

- Skvelý pomer cena/výkon
- Integrovaný kontroler (All-In-One)
- Integrovaná alfanumerická klávesnica
- Vypínateľné LED osvetlenie popisovacieho poľa
- Elektronika izolovaná proti poškodeniu prachom či kovovými časticami
- Ochrana kabeláže
- Ochrana vstupov portov
- Jednoručná manipulácia

Autonómia

18V Lithium-ion batéria

Základ technológie

- Kvalitné a robustné mechanické komponenty zaručujú vysokú kvalitu značenia.
- Lineárny posun na osách X a Y zaisťuje konštantnú kvalitu značenia textu na viacerých riadkoch či zakrivených plochách.
- Vysoká pevnosť mechanickej časti vďaka rámu z monobloku s integrovaným uhlom nastavenia.

Voľnosť

Odnímateľné madlo

100% mobilné značenie

- Ergonomický dizajn zariadenia pre prácu bez námahy.
- Značenie veľkých a ťažkých dielov priamo na mieste.
- Úplne prenosné zariadenie bez napájacích káblov a bez prívodu stlačeného vzduchu.
- Zníženie počtu pracovných úrazov (oproti konvenčnému značeniu).

Nízka hmotnosť

Iba 2,4 kg aj spolu s batériou

Odolnosť

Sklennými vlákňami vystužený plast odolný voči rozbitiu

Rýchle a plynulé ovládanie

- Procesor najnovšej generácie.
- Jednoduchý a intuitívny software.
- Viacjazyčné menu.
- Praktická funkcia náhľadu značenia pre prevenciu chýb.
- Užitočné funkcie, ako napríklad automatické číslovanie, vloženie času a dátumu.
- Doplková funkcia editácie loga alebo Data Matrix kódov.



TIEŽ K DISPOZÍCII VO VERZII XL

READY 65/30 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Značená plocha (x/y)
65 x 30 mm

Výška písma
1,0 - 29,9 mm

Fonty
Blížkosť norme DIN 1451 v jednoduchej matici (5x7 alebo 9x13)

Pohon úderníka
Elektromagnetický

Dostupné znaky
0 - 9, veľká aj malá abeceda, interpunkčné znamienka

Interface
USB-A, USB-B, Ethernet

Tolerancia výškovej kompenzácie
Max. 5mm (konštantná hĺbka značenia aj pri nerovnom povrchu)

Hmotnosť
2,4 kg spolu s batériou

Kapacita batérie
2,0 Ah, 18V (Lithium-Ion), na objednávku 5,2 Ah

Sila značenia
30 nastaviteľných stupňov sily

Súčasť balenia

- Ready 65/30
- 2x batéria 18V/2,0 Ah
- 1x nabíjačka batérie
- Prítláčny adaptér
- Prenosný kufrík
- Náradie
- Návod

READY 120/45 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Značená plocha (x/y)
120 x 45 mm

Výška písma
1,0 - 44,9 mm

Fonty
Blížkosť norme DIN 1451 v jednoduchej matici (5x7 alebo 9x13)

Pohon úderníka
Elektromagnetický

Dostupné znaky
0 - 9, veľká aj malá abeceda, interpunkčné znamienka

Interface
USB-A, USB-B, Ethernet

Tolerancia výškovej kompenzácie
Max. 5mm (konštantná hĺbka značenia aj pri nerovnom povrchu)

Hmotnosť
3,2 kg spolu s batériou

Kapacita batérie
4,0 Ah, 18V (Lithium-Ion), na objednávku 5,2 Ah

Sila značenia
30 nastaviteľných stupňov sily

Súčasť balenia

- Ready 120/45
- 2x batéria 18V/4,0 Ah
- 1x nabíjačka batérie
- Prítláčny adaptér
- Prenosný kufrík
- Náradie
- Návod

TECHNO*mark*[®]
— smart traceability



Technomark 2020 RCS 428 830 681. Non-contractual visuals.
Photo credits ©Gutenberg Networks ©Technomark
Do not throw on the public highway.

www.pramark.sk

Netovická 1960
274 01 Slaný - Česká republika

+420 251 561 029
pramark@pramark.cz